

BLUESTAR OPTO LIMITED

Fabricante Profesional de Pantallas LED y Proveedor de Exportación

# Pantallas LED

## Catálogo de Productos

---

P2.6 · P2.9 · P3.91 · P5 · P8 · P10

Interior · Alquiler · Exterior · Personalizado

Solo productos destacados · Fabricamos cualquier modelo a medida

Septiembre 2026

[www.bluestaroptolimited.com](http://www.bluestaroptolimited.com)

# Contenido

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Perfil de la Empresa .....                                      | 3     |
| Guía de Selección .....                                         | 4     |
| Videowall LED para Interiores · 6 modelos .....                 | 5     |
| Pantallas LED para Exteriores · 6 modelos .....                 | 12    |
| Pantallas LED de Gran Formato para Exteriores · 5 modelos ..... | 19    |
| Póster LED Publicitario · 1 modelo .....                        | 25    |
| Comparación de Especificaciones .....                           | 27-28 |
| Cómo Pedir · Contacto .....                                     | 29    |

Este catálogo presenta solo nuestros productos destacados. Nuestra fábrica puede producir pantallas LED de cualquier modelo y personalizar todos los parámetros según sus necesidades.

# Bluestar Opto Limited

Bluestar Opto Limited es un fabricante profesional de pantallas LED y proveedor de exportación, al servicio de publicidad exterior, alquiler para eventos, comercio minorista, centros comerciales, salas de control y proyectos comerciales personalizados en todo el mundo.

Desde la selección del pitch de píxel hasta el diseño del gabinete, la prueba de envejecimiento y el embalaje de exportación, cada pantalla se inspecciona antes del envío. Envíe el tamaño y la aplicación para una cotización rápida y práctica.

Este catálogo presenta solo nuestros productos destacados. Nuestra fábrica puede producir pantallas LED de cualquier modelo y personalizar todos los parámetros según sus necesidades.

## Por Qué Bluestar

- Suministro directo de fábrica — precios competitivos de fábrica según su distancia de visualización, entorno y presupuesto.
- Control de calidad profesional — inspección de módulos, prueba de ensamblaje, prueba de envejecimiento y verificación final antes del envío.
- Cotización rápida — envíe el tamaño, la aplicación y el país de destino para una propuesta rápida y práctica.
- Experiencia global en exportación — embalaje de exportación, soporte logístico y asistencia técnica remota.
- Personalización OEM y ODM — tamaño de gabinete, pitch de píxel, logotipo, embalaje y soluciones de proyecto.
- Certificaciones — documentos CE, RoHS y FCC disponibles según los requisitos del proyecto.

## Proceso de Control de Calidad



# Elija la Pantalla LED Adecuada

Comience por definir dónde se utilizará la pantalla, la distancia mínima de visualización y si será instalación fija o alquiler.

| Modelo | Uso recomendado                    | Distancia de visualización | Proyectos recomendados                                                        |
|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P2.6   | Videowall HD para interiores       | 2.6m – 9m                  | Tiendas minoristas, salas de exposición, salas de reuniones, salas de control |
| P2.9   | Pantalla comercial para interiores | 2.9m – 9m                  | Centros comerciales, exhibiciones de marca, salas de conferencias             |
| P3.91  | Alquiler para escenarios y eventos | 3.9m – 12m                 | Conciertos, exposiciones, fondos de escenario                                 |
| P5     | Valla publicitaria para exteriores | 5m – 15m                   | Publicidad en carreteras, fachadas de edificios, plazas comerciales           |
| P8     | Valla publicitaria para exteriores | 8m – 80m                   | Carreteras, autopistas, fachadas de edificios, publicidad a larga distancia   |
| P10    | Valla publicitaria para exteriores | 10m – 100m                 | Autopistas, estadios, grandes vallas publicitarias                            |

Lista para cotización: ancho × alto de la pantalla · interior / exterior · instalación fija / alquiler · distancia de visualización · país de destino · pitch de píxel preferido

LÍNEA DE PRODUCTOS

# Videowall LED para Interiores

Pantallas de pitch fino para corta distancia — comercio minorista, centros comerciales, salas de reuniones y fondos de escenario.

P2.6 500X1000mm Interior

P2.6 500X500mm Interior

P2.9 500X1000mm Interior

P2.9 500X500mm Interior

P3.91 500X1000mm Interior

P3.91 500X500mm Interior

# P2.6 500X1000mm Interior

Ideal para: tiendas minoristas, salas de exposición, salas de reuniones y videowalls interiores de corta distancia



Pantalla HD de pitch fino de 2.6mm para interiores, con imagen nítida a corta distancia — ideal para comercio minorista, salas de exposición, reuniones y fondos de escenario donde la claridad es clave. Tamaño de gabinete, pitch de píxel, logotipo, embalaje y soluciones de proyecto personalizables.

|                                     |                                                          |                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P2.604                    | Pitch de píxel<br>2.604mm                                | Tipo de LED<br>SMD1515                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B    | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>96×96 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×1000mm | Resolución del gabinete<br>192×384 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥1000CD/m²                | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°       | Distancia óptima de visualización<br>2.6m – 9m           | Método de escaneo<br>1/32                           |
| Protección IP<br>IP45 (interior)    | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>15 kgs                         |

Densidad de píxeles: 147,456 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P2.6 500X500mm Interior

Ideal para: tiendas minoristas, salas de exposición, salas de reuniones y videowalls interiores de corta distancia



Versión de gabinete compacto de 500×500mm para un empalme flexible en áreas pequeñas y formas creativas, con la misma calidad HD de 2.6mm y frecuencia de ≥7680Hz.

|                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P2.604                   | Pitch de píxel<br>2.604mm                                | Tipo de LED<br>SMD1515                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>96×96 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×500mm | Resolución del gabinete<br>192×192 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥1000CD/m²               | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>2.6m – 9m           | Método de escaneo<br>1/32                           |
| Protección IP<br>IP45 (interior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>7.5 kgs                        |

Densidad de píxeles: 147,456 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P2.9 500X1000mm Interior

Ideal para: centros comerciales, exhibiciones de marca, salas de reuniones e interiores comerciales



Pantalla comercial de 2.9mm para interiores que equilibra claridad y costo — una opción popular para centros comerciales, zonas de marca y salas de reuniones.

|                                     |                                                          |                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P2.976                    | Pitch de píxel<br>2.976mm                                | Tipo de LED<br>SMD1515                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B    | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>84×84 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×1000mm | Resolución del gabinete<br>168×336 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥1000CD/m²                | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°       | Distancia óptima de visualización<br>2.9m – 9m           | Método de escaneo<br>1/28                           |
| Protección IP<br>IP45 (interior)    | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>15 kgs                         |

Densidad de píxeles: 112,896 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P2.9 500X500mm Interior

Ideal para: centros comerciales, exhibiciones de marca, salas de reuniones e interiores comerciales



Gabinete compacto de 500×500mm para un empalme flexible e instalación en espacios reducidos, con la misma calidad de imagen que el gabinete grande.

|                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P2.976                   | Pitch de píxel<br>2.976mm                                | Tipo de LED<br>SMD1515                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>84×84 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×500mm | Resolución del gabinete<br>168×168 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥1000CD/m²               | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>2.9m – 9m           | Método de escaneo<br>1/28                           |
| Protección IP<br>IP45 (interior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>7.5 kgs                        |

Densidad de píxeles: 112,896 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P3.91 500X1000mm Interior

Ideal para: eventos, conciertos, exposiciones y fondos de escenario temporales



Pantalla de alquiler de 3.91mm para escenarios interiores, con gabinetes ligeros de aluminio fundido y cierres rápidos para un montaje ágil; la alta frecuencia de actualización mantiene fluidas las imágenes en vivo.

|                                     |                                                          |                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P3.91                     | Pitch de píxel<br>3.91mm                                 | Tipo de LED<br>SMD2121                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B    | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>64×64 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×1000mm | Resolución del gabinete<br>128×256 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥1000CD/m²                | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°       | Distancia óptima de visualización<br>3.9m – 12m          | Método de escaneo<br>1/16                           |
| Protección IP<br>IP45 (interior)    | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>15 kgs                         |

Densidad de píxeles: 65,536 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P3.91 500X500mm Interior

Ideal para: eventos, conciertos, exposiciones y fondos de escenario temporales



Versión de gabinete cuadrado de 500×500mm para formas creativas y empalme curvo — una opción flexible para eventos de alquiler.

|                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P3.91                    | Pitch de píxel<br>3.91mm                                 | Tipo de LED<br>SMD2121                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>64×64 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×500mm | Resolución del gabinete<br>128×128 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥1000CD/m²               | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>3.9m – 12m          | Método de escaneo<br>1/16                           |
| Protección IP<br>IP45 (interior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>7.5 kgs                        |

Densidad de píxeles: 65,536 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

LÍNEA DE PRODUCTOS

# Pantallas LED para Exteriores

Gabinetes de aluminio fundido de alto brillo IP65 para publicidad exterior, fachadas y eventos.

P2.6 500X1000mm Exterior

P2.6 500X500mm Exterior

P2.9 500X1000mm Exterior

P2.9 500X500mm Exterior

P3.91 500X1000mm Exterior

P3.91 500X500mm Exterior

# P2.6 500X1000mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, eventos, fachadas comerciales y proyectos DOOH



Pantalla HD de pitch fino para exteriores con brillo  $\geq 5000\text{CD/m}^2$  para una visibilidad clara a la luz del día y protección IP65 — para publicidad exterior premium y proyectos de fachada.

|                                     |                                                          |                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P2.604                    | Pitch de píxel<br>2.604mm                                | Tipo de LED<br>SMD1415                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B    | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>96×96 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×1000mm | Resolución del gabinete<br>192×384 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>$\geq 5000\text{CD/m}^2$  | Frecuencia de actualización<br>$\geq 7680\text{Hz}$      | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°       | Distancia óptima de visualización<br>2.6m – 9m           | Método de escaneo<br>1/32                           |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)    | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>15 kgs                         |

Densidad de píxeles: 147,456 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P2.6 500X500mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, eventos, fachadas comerciales y proyectos DOOH



Gabinete compacto de 500×500mm para instalaciones exteriores flexibles en áreas pequeñas y formas personalizadas, con el mismo brillo y protección.

|                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P2.604                   | Pitch de píxel<br>2.604mm                                | Tipo de LED<br>SMD1415                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>96×96 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×500mm | Resolución del gabinete<br>192×192 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥5000CD/m²               | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>2.6m – 9m           | Método de escaneo<br>1/32                           |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>15 kgs                         |

Densidad de píxeles: 147,456 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P2.9 500X1000mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, eventos, fachadas comerciales y proyectos DOOH



Pantalla HD de 2.9mm para exteriores que equilibra calidad de imagen, brillo y costo — un modelo principal para la visualización comercial exterior.

|                                     |                                                          |                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P2.976                    | Pitch de píxel<br>2.976mm                                | Tipo de LED<br>SMD1415                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B    | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>84×84 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×1000mm | Resolución del gabinete<br>168×336 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥5000CD/m²                | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°       | Distancia óptima de visualización<br>2.9m – 9m           | Método de escaneo<br>1/28                           |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)    | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>15 kgs                         |

Densidad de píxeles: 112,896 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P2.9 500X500mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, eventos, fachadas comerciales y proyectos DOOH



Gabinete compacto de 500×500mm para un empalme flexible y mantenimiento sencillo en exteriores.

|                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P2.976                   | Pitch de píxel<br>2.976mm                                | Tipo de LED<br>SMD1415                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>84×84 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×500mm | Resolución del gabinete<br>168×168 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥5000CD/m²               | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>2.9m – 9m           | Método de escaneo<br>1/28                           |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>7.5 kgs                        |

Densidad de píxeles: 112,896 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P3.91 500X1000mm Exterior

Ideal para: eventos al aire libre, escenarios de alquiler, publicidad comercial e instalaciones temporales



Pantalla de alquiler para eventos en exteriores con alto brillo y frecuencia de actualización; diseño de cierre rápido para giras y montajes temporales.

|                                     |                                                          |                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P3.91                     | Pitch de píxel<br>3.91mm                                 | Tipo de LED<br>SMD1921                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B    | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>64×64 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×1000mm | Resolución del gabinete<br>128×256 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥5000CD/m²                | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°       | Distancia óptima de visualización<br>3.9m – 12m          | Método de escaneo<br>1/16                           |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)    | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>15 kgs                         |

Densidad de píxeles: 65,536 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P3.91 500X500mm Exterior

Ideal para: eventos al aire libre, escenarios de alquiler, publicidad comercial e instalaciones temporales



Gabinete cuadrado de 500×500mm para formas creativas y escenarios curvos en exteriores.

|                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P3.91                    | Pitch de píxel<br>3.91mm                                 | Tipo de LED<br>SMD1921                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>250mm×250mm                         | Resolución del módulo<br>64×64 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>500mm×500mm | Resolución del gabinete<br>128×128 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥5000CD/m²               | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>3.9m – 12m          | Método de escaneo<br>1/16                           |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>7.5 kgs                        |

Densidad de píxeles: 65,536 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

LÍNEA DE PRODUCTOS

# Pantallas LED de Gran Formato para Exte

Gabinetes P5 / P8 / P10 de gran formato con excelente relación costo-beneficio para publicidad exterior a larga distancia.

P5 960X960mm Exterior

P5 960X960mm Instalación Fija (Gabinete de Hierro)

P5 640X640mm Exterior

P8 960X960mm Exterior

P10 960X960mm Exterior

# P5 960X960mm Exterior

Ideal para: vallas publicitarias exteriores, publicidad en carreteras, fachadas de edificios y visualización a larga distancia



Pantalla publicitaria P5 para exteriores con gabinetes grandes de 960×960mm y menos juntas — una opción rentable para visualización a larga distancia: vallas en carreteras, fachadas de edificios y plazas comerciales.

|                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P5                       | Pitch de píxel<br>5mm                                    | Tipo de LED<br>SMD1921                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>320mm×160mm                         | Resolución del módulo<br>64×32 píxels               |
| Tamaño del gabinete<br>960mm×960mm | Resolución del gabinete<br>192×192 píxels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>≥5000CD/m²               | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>5m – 15m            | Método de escaneo<br>1/8                            |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>28 kgs                         |

Densidad de píxeles: 40,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P5 960X960mm Instalación Fija (Gabinete de Hierro)

Ideal para: proyectos permanentes de vallas publicitarias, fachadas de edificios y publicidad a larga distancia



Versión de gabinete de hierro para instalación fija, de construcción robusta, diseñada para proyectos permanentes de vallas publicitarias; soluciones de proyecto personalizadas disponibles.

|                                    |                                                          |                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modelo<br>P5                       | Pitch de píxel<br>5mm                                    | Tipo de LED<br>SMD1921                      |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>320mm×160mm                         | Resolución del módulo<br>64×32 pixels       |
| Tamaño del gabinete<br>960mm×960mm | Resolución del gabinete<br>192×192 pixels                | Material del gabinete<br>Gabinete de hierro |
| Brillo<br>≥5000CD/m²               | Frecuencia de actualización<br>≥7680Hz                   | Escala de grises<br>16 bit                  |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>5m – 15m            | Método de escaneo<br>1/8                    |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>28 kgs                 |

Densidad de píxeles: 40,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P5 640X640mm Exterior

Ideal para: publicidad exterior, vallas publicitarias, fachadas comerciales y pantallas de gran formato



Pantalla P5 para exteriores con gabinetes compactos de 640×640mm de aluminio fundido, alto brillo y protección IP65 — ideal para publicidad exterior, vallas publicitarias y fachadas comerciales donde se requiere montaje flexible.

|                                           |                                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modelo<br><b>P5</b>                       | Pitch de píxel<br><b>5mm</b>                                    | Tipo de LED<br><b>SMD1921</b>                              |
| Configuración de píxel<br><b>1R1G1B</b>   | Tamaño del módulo<br><b>320mm×160mm</b>                         | Resolución del módulo<br><b>64×32 pixels</b>               |
| Tamaño del gabinete<br><b>640mm×640mm</b> | Resolución del gabinete<br><b>128×128 pixels</b>                | Material del gabinete<br><b>Aluminio fundido a presión</b> |
| Brillo<br><b>≥5500CD/m²</b>               | Frecuencia de actualización<br><b>≥7680Hz</b>                   | Escala de grises<br><b>16 bit</b>                          |
| Ángulo de visión<br><b>140°/140°</b>      | Distancia óptima de visualización<br><b>5m – 50m</b>            | Método de escaneo<br><b>1/8</b>                            |
| Protección IP<br><b>IP65 (exterior)</b>   | Consumo de energía<br><b>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.)</b> | Peso del gabinete<br><b>20 kgs</b>                         |

Densidad de píxeles: 40,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P8 960X960mm Exterior

Ideal para: vallas publicitarias exteriores, autopistas, fachadas de edificios y publicidad a larga distancia



Pantalla P8 para exteriores con gabinetes grandes de 960×960mm y menos juntas; brillo  $\geq 5500\text{CD/m}^2$  y protección IP65 para una visibilidad clara a larga distancia en carreteras, autopistas y fachadas de edificios.

|                                    |                                                          |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Modelo<br>P8                       | Pitch de píxel<br>8mm                                    | Tipo de LED<br>SMD2727                              |
| Configuración de píxel<br>1R1G1B   | Tamaño del módulo<br>256mm×128mm                         | Resolución del módulo<br>32×16 pixels               |
| Tamaño del gabinete<br>960mm×960mm | Resolución del gabinete<br>120×120 pixels                | Material del gabinete<br>Aluminio fundido a presión |
| Brillo<br>$\geq 5500\text{CD/m}^2$ | Frecuencia de actualización<br>$\geq 7680\text{Hz}$      | Escala de grises<br>16 bit                          |
| Ángulo de visión<br>140°/140°      | Distancia óptima de visualización<br>8m – 80m            | Método de escaneo<br>1/4                            |
| Protección IP<br>IP65 (exterior)   | Consumo de energía<br>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.) | Peso del gabinete<br>28 kgs                         |

Densidad de píxeles: 15,625 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

# P10 960X960mm Exterior

Ideal para: vallas publicitarias exteriores, autopistas, estadios y publicidad a muy larga distancia

BLUESTAR  
OPTO LIMITED



Pantalla P10 para exteriores con gabinetes grandes de 960×960mm, alto brillo de  $\geq 6500\text{CD/m}^2$  y protección IP65 — una opción rentable para publicidad a muy larga distancia: autopistas, estadios y grandes vallas publicitarias.

|                                                      |                                                                       |                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modelo<br><b>P10</b>                                 | Pitch de píxel<br><b>10mm</b>                                         | Tipo de LED<br><b>SMD3535</b>                              |
| Configuración de píxel<br><b>1R1G1B</b>              | Tamaño del módulo<br><b>320mm×160mm</b>                               | Resolución del módulo<br><b>32×16 pixels</b>               |
| Tamaño del gabinete<br><b>960mm×960mm</b>            | Resolución del gabinete<br><b>96×96 pixels</b>                        | Material del gabinete<br><b>Aluminio fundido a presión</b> |
| Brillo<br><b><math>\geq 6500\text{CD/m}^2</math></b> | Frecuencia de actualización<br><b><math>\geq 7680\text{Hz}</math></b> | Escala de grises<br><b>16 bit</b>                          |
| Ángulo de visión<br><b>140°/140°</b>                 | Distancia óptima de visualización<br><b>10m – 100m</b>                | Método de escaneo<br><b>1/4</b>                            |
| Protección IP<br><b>IP65 (exterior)</b>              | Consumo de energía<br><b>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.)</b>       | Peso del gabinete<br><b>28 kgs</b>                         |

Densidad de píxeles: 10,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas · Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 6 sqm · Precio EXW: consulte para cotizar

LÍNEA DE PRODUCTOS

# Póster LED Publicitario

Pantalla publicitaria vertical de alta definición para interiores — tiendas, centros comerciales y publicidad digital.

P2.5 640X1920mm Póster LED para Interiores

# P2.5 640X1920mm Póster LED para Interiores

Ideal para: tiendas minoristas, centros comerciales, exposiciones y publicidad digital en interiores



Póster LED P2.5 para interiores en formato vertical de 640×1920 mm. Reproducción independiente por USB o de forma inalámbrica desde el móvil, con conexión en cascada de varias pantallas. Formato, brillo y sistema de reproducción personalizables según los requisitos del proyecto.

|                                            |                                                                 |                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modelo<br><b>P2.5</b>                      | Pitch de píxel<br><b>2.5mm</b>                                  | Tipo de LED<br><b>SMD1515</b>                              |
| Configuración de píxel<br><b>1R1G1B</b>    | Tamaño del módulo<br><b>320mm×160mm</b>                         | Resolución del módulo<br><b>128×64 pixels</b>              |
| Tamaño del gabinete<br><b>640mm×1920mm</b> | Resolución del gabinete<br><b>256×768 pixels</b>                | Material del gabinete<br><b>Aluminio fundido a presión</b> |
| Brillo<br><b>≥1000CD/m²</b>                | Frecuencia de actualización<br><b>≥7680Hz</b>                   | Escala de grises<br><b>16 bit</b>                          |
| Ángulo de visión<br><b>140°/140°</b>       | Distancia óptima de visualización<br><b>2.5m – 8m</b>           | Método de escaneo<br><b>1/32</b>                           |
| Protección IP<br><b>IP45 (interior)</b>    | Consumo de energía<br><b>850W/sqm (máx.) · 350W/sqm (prom.)</b> | Peso del gabinete<br><b>32 kgs</b>                         |

Densidad de píxeles: 160,000 dots/sqm · Grosor del gabinete: 80mm · IC controlador IC: FM6373 · Temperatura de color: 6,500K · Vida útil: 100,000 horas  
· Voltaje de trabajo: AC 100/240V 50-60Hz · MOQ Cantidad mínima: 1 pieza · Precio EXW: consulte para cotizar

## De la Consulta a la Entrega

- 1 Envíe los detalles del proyecto**  
Ancho × alto de la pantalla, interior/exterior, distancia de visualización y país de destino.
- 2 Reciba la solución LED**  
Recomendamos el pitch de píxel, el tamaño del gabinete, el sistema de control y la dirección de instalación.
- 3 Confirme la cotización**  
Confirme el precio EXW/FOB, la cantidad de gabinetes, repuestos, condiciones de pago y plazo de entrega.
- 4 Producción y prueba de envejecimiento**  
Los módulos, gabinetes y pantallas completas se prueban antes del embalaje.
- 5 Embalaje y envío**  
Cajas de madera de exportación o flight cases protegen las pantallas durante el transporte.
- 6 Soporte técnico remoto**  
Diseño de gabinetes, guía de cableado, configuración de software y servicio postventa.

## OEM / ODM

El tamaño del gabinete, el pitch de píxel, el logotipo, el embalaje, la configuración del producto y las soluciones completas se pueden personalizar según sus requisitos.

### Solicite una cotización rápida

WhatsApp: +86 155 7321 7152

Correo: [bluestarledfrank@gmail.com](mailto:bluestarledfrank@gmail.com)

Dirección: Shenzhen, China

[www.bluestaroptolimited.com](http://www.bluestaroptolimited.com)